

P O L Y W E S T

SLEEVE SYSTEMS

Polyflex® RUBIN

schnitffest - extrem stabil - geringes Gewicht

Mit unserem neuen, zukunftsorientierten Sleeve **RUBIN** setzen wir neue Maßstäbe bei Handling im Betrieb.

Diese Eigenschaften beschreiben den optimierten Sleeve mit seiner innovativen Oberfläche:

- ✓ Schnitffest
- ✓ Extrem stabil
- ✓ Geringes Gewicht

RUBIN ist konzipiert für alle Luftzylindergrößen und zeichnet sich durch extrem gutes Aufzugsverhalten aus.



RUBIN.... mit schnellem Service und in kurzer Lieferzeit!

RUBIN.... die Summe der Erfahrung !!

www.polywest.de

Tel. (+49) 25 61 / 93 21 - 0
Fax (+49) 25 61 / 93 21 - 40

P O L Y W E S T

SLEEVE SYSTEMS

Datenblatt: Polyflex® RUBIN

Technische Daten

Abmessung

Wanddicke: 1 bis 72 mm

Design

Farbe der Oberfläche: **rot**

Härte

Oberflächenhärte: 75° shore D (DIN 53505)

Vorteile

Die neue innovative Oberfläche ist schnittfester sowie resistent gegenüber herkömmlichen Druckfarben und Lösemitteln (z.B. Aceton, Methylethylketon). Die spezielle Konstruktion ermöglicht qualitativ hochwertige Druckergebnisse ohne axiale sleevebedingte Schwingungsstreifen. Die Klebkraft von verschiedenen Tapematerialien ist auf dieser Oberfläche sehr gut (z.B. Lohmann, Tesa, 3M).

Anwendungsgebiet

Speziell für all die Kunden entwickelt, die mit UV- oder wasserbasierenden Druckfarben arbeiten.

Auch für den Einsatz von Lösemittelfarben geeignet, wenn nach dem Maßnahmenkatalog der BG Druck und Papier gearbeitet wird. Ansonsten empfehlen wir den Einsatz von ONYX Sleeves (ableitfähig).

www.polywest.de

Tel. (+49) 25 61 / 93 21 - 0
Fax (+49) 25 61 / 93 21 - 40